

Geräteböden zur Befestigung an der 19"-Systemlochung



Geräteboden 1 HE, Festeinbau

42 TE (1/2 19")

Die ideale Ablagefläche für kleine aktive Komponenten wie z. B. Modems oder Mini-Hubs.

Material:
Stahlblech


Farbe:
RAL 7035

Hinweis:
Eine Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.

| Gerätebodentiefe mm | Best.-Nr. DK |
|---------------------|--------------|
| 140 | 7502.600 |

! Zusätzlich wird benötigt:

Käfigmuttern, siehe Seite 1020.
Schrauben, siehe Seite 1019.



Geräteboden 2 HE, Festeinbau

482,6 mm (19")/535 mm (metrisch)

Steht nur eine zöllige oder metrische Befestigungsebene zur Montage eines Gerätebodens zur Verfügung, bietet diese Variante eine besonders günstige Lösung.

Belastbarkeit:
25 kg Flächenlast, statisch

Material:
Stahlblech



Farbe:
RAL 7035

Hinweis:
Eine Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.

| Gerätebodentiefe mm | Best.-Nr. DK | |
|---------------------|--------------|----------|
| | zöllig | metrisch |
| 250 | 7119.250 | 7119.255 |
| 400 | 7119.400 | 7119.455 |

! Zusätzlich wird benötigt:

Käfigmuttern, siehe Seite 1020.
Schrauben, siehe Seite 1019.



Ablagetisch

zum Einhängen im 482,6 mm (19")-Profil

Der Ablagetisch kann ohne weiteren Montageaufwand direkt zwischen den 482,6 mm (19")-Profilschienen befestigt werden. Der Ablagetisch hat eine Höhe von 3 HE und eine Auflagefläche von 450 x 295 mm, hier können Messgeräte oder Spleißgeräte zu Wartungs- und Verkabelungsarbeiten abgestellt werden.

Material:
Stahlblech

Farbe:
RAL 7035

Lieferumfang:
Inkl. Befestigungszubehör.

| Auflagefläche mm | Best.-Nr. DK |
|------------------|--------------|
| 450 x 295 | 7183.100 |

