


FlatBox



Kleine Verpackung – große Leistung. Zeit sparend, flexibel, clever

- Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse
- Breiten- und Tiefenmaß von max. 700 mm schafft viel Freiraum für den Einsatz als Patch-Verteiler
- Werkzeuglose Schnellmontage

Material:
Stahlblech

Oberfläche:
Pulverbeschichtet in RAL 7035

Lieferumfang:

Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung,
1 Wandteil, 2 Grundträger,
2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung,
mit Bürstenleisten,
2 Profilschienen 19" (bei 6 HE und 9 HE),

1 Montagerahmen 19" (ab 12 HE),
4 Nivellierfüße (ab 12 HE),
2 Seitenwände, abschließbar,
1 Sichttür, abschließbar,
Türanschlag frei wählbar.
Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage.
Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile.

Mit 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne und Sichttür	VE					Seite
HE		6	9	6	9	
Breite (B) mm		600	600	600	600	
Höhe (H) mm		358	492	358	492	
Tiefe (T) mm		400	400	600	600	
Best.-Nr. DK	1 St.	7507.000	7507.010	7507.100	7507.110	
Zubehör						
19"-Profilschienen als 2. Befestigungsebene, 6 HE	2 St.	7507.706	–	7507.706	–	1092
19"-Profilschienen als 2. Befestigungsebene, 9 HE	2 St.	–	7507.709	–	7507.709	1092
Nivellierfüße	4 St.	7507.740	7507.740	7507.740	7507.740	907
Abdeckplatten für Lüfterfelder	6 St.	7507.760	7507.760	7507.760	7507.760	704
Erdungsschiene	1 St.	7113.000	7113.000	7113.000	7113.000	1036
C-Profilschiene zur Kabelabfangung	1 St.	7016.140	7016.140	7016.140	7016.140	1068
Hammerkopfschiene zur Kabelabfangung	1 St.	7016.150	7016.150	7016.150	7016.150	1068
Lüftermotor, 230 V AC, 50/60 Hz, 117/135 m³/h, Luftleistung freiblasend	1 St.	7980.100	7980.100	7980.100	7980.100	703
Lüftermotor, 48 V DC, 184 m³/h, Luftleistung freiblasend	1 St.	7980.148	7980.148	7980.148	7980.148	703
Thermostat	1 St.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	715

Mit 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und Sichttür	VE						Seite
HE		12	15	12	15	18	21
Breite (B) mm		600	600	600	700	700	700
Höhe (H) mm		625	758	625	758	892	1025
Tiefe (T) mm		400	400	600	700	700	700
Best.-Nr. DK	1 St.	7507.020	7507.030	7507.120	7507.200 ¹⁾	7507.210 ¹⁾	7507.220 ¹⁾
Zubehör							
19"-Profilschienen als 2. Befestigungsebene, 12 HE	2 St.	7507.712	–	7507.712	–	–	–
19"-Profilschienen als 2. Befestigungsebene, 15 HE	2 St.	–	7507.715	–	7507.715	–	–
19"-Profilschienen als 2. Befestigungsebene, 18 HE	2 St.	–	–	–	–	7507.718	–
19"-Profilschienen als 2. Befestigungsebene, 21 HE	2 St.	–	–	–	–	–	7507.721
Abdeckplatten für Lüfterfelder	6 St.	7507.760	7507.760	7507.760	7507.760	7507.760	704
Erdungsschiene	1 St.	7113.000	7113.000	7113.000	7113.000	7113.000	1036
C-Profilschiene zur Kabelabfangung	1 St.	7016.140	7016.140	7016.140	7016.140	7016.140	1068
Hammerkopfschiene zur Kabelabfangung	1 St.	7016.150	7016.150	7016.150	7016.150	7016.150	1068
Lüftermotor, 230 V AC, 50/60 Hz, 117/135 m³/h, Luftleistung freiblasend	1 St.	7980.100	7980.100	7980.100	7980.100	7980.100	703
Lüftermotor, 48 V DC, 184 m³/h, Luftleistung freiblasend	1 St.	7980.148	7980.148	7980.148	7980.148	7980.148	703
Thermostat	1 St.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	715

¹⁾ Vormontierte Variante auf Anfrage.

Zubehör Seite 890